

Мощные, современные, быстрые панели EDFLAT



EDCOMM
EDUCATION
COMMUNICATION

Серия УНЗ

65" 75" 86" 98"



4K Ультра HD,
50 000 ч.



11 Android



Интеллектуальная
камера, 13 Мп.



Точный сенсор,
20 касаний



Два порта USB-C,
65 Вт



Акустика 2.1,
50 Вт



Система контроля
воздуха

Интерактивная панель серии УНЗ – это **флагманская модель EDFLAT**, обладающая многочисленными характеристиками, которые отвечают самым современным требованиям в бизнесе и образовании. Мгновенный отклик и точность письма, понятный графический интерфейс, интеллектуальная камера, мощный звук 2.1, современные порты USB-C с быстрой зарядкой (65 Вт), датчик контроля воздуха и беспроводные мультимедиа возможности – все это про EDFLAT УНЗ!



ООО «ЭДКОМ» – производитель интерактивного оборудования

Тел.: +7 (800) 500-28-81, +7 (495) 252-00-42

www.edcomm.ru

Технические характеристики

Модель	EDF65UH3	EDF75UH3	EDF86UH3	EDF98UH3
Параметры экрана				
Диагональ	65"	75"	86"	98"
Разрешение	3840x2160			
Яркость	400 кд/м ²			
Подсветка	LED			
Частота кадров	60Гц			
Время отклика	8 мс.			
Датчик освещенности	Да			
Система контроля воздуха	Да			
Видимая область экрана	1430 x 805 мм	1653 x 930.2 мм	1895.2x1065.6 мм	2158.8x1215 мм
Активная область экрана	1430 x 805 мм	1653 x 930.2 мм	1895.2x1065.6 мм	2158.8x1215 мм
Параметры стекла				
Тип стекла	Закаленное стекло с антибликовым покрытием. Коэффициент отражения <1%			
Толщина стекла	4 мм			
Твердость	7 единиц по шкале Мооса			
Параметры сенсора				
Сенсорная технология	Инфракрасная			
Количество точек касания	20-для Windows, 20-для Android			
Сенсорная точность	2 мм			
Параметры системы и памяти				
Версия ОС	Android 11.0			
ЦПУ/ГПУ	Cortex A73*4 +A53*4, 2.28 ГГц/Mali G52*8, 850 Мгц			
ОЗУ/ПЗУ	8 ГБ DDR4/64ГБ			
Подключение				
Фронтальная панель	HDMI 2.0 (вход)*2; USB 3.2 Type-A (Gen 1)*3; USB 3.2 Type-B (Gen 1)(тач)*1			
Тыльная панель	DISPLAY PORT (вход)*1; HDMI 2.1 (вход)*2; HDMI 2.1 (выход)*1; VGA (вход)*1; Микрофонный вход (TRS 3.5); Аудио вход (TRS 3.5)*1; Аудио выход (TRS 3.5)*1; SPDIF/COAX выход (RCA)*1; USB 3.2 Type-C (Gen 2)*1 (Данные 10 Гб/с, Видео 4К, Питание 65 Вт); USB 3.2 Type-C (Gen 1)*1 (Данные 5 Гб/с, Питание 15 Вт); USB 3.2 Type-A (Gen 1)*2; USB 3.2 Type-B (Gen 1)(тач)*2; USB 2.0 Type-A*2; RJ45 (вход)*1; RJ45 (выход)*1; RS 232*1; Wi-Fi антенна*4; Разъемы для подключения вычислительного блока JAE OPS 80-pin*1			
Ethernet	10/100/1000 Мбит/с			
Wi-Fi	Wi-Fi6 (2.4ГГц+5ГГц) IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax			
Bluetooth	5.2			
Камера и микрофоны				
Камера	13 Мп. (4К), 100°(Г), 80°(В) ±3°			
Микрофон	Следящий за голосом, 8 шт.			
Акустическая система				
Динамики / Сабвуфер	15 Вт*2 шт / 20 Вт			
Энергопотребление				
Рабочее напряжение	AC 180-240В, 60/50Hz			
Режим ожидания	0,5 Вт			
Потребляемая мощность	230 Вт (Макс.)	270 Вт (Макс.)	320 Вт (Макс.)	480 Вт (Макс.)
Комплектность				
Аксессуары	Стилус*2 / Кабель питания*1 (3 м) / HDMI кабель*1 (3 м) / USB кабель*1(A-B, 3м) / Пульт ДУ / Настенное крепление / Руководство пользователя / Техпаспорт			
Габариты				
Размер панели,мм	1496.5x906x89.9 мм	1721.9x1031.5x93.7 мм	1963.5x1167.5x93.4 мм	2212.3x1315.8x105.9 мм
Вес нетто	37 Кг	49 Кг	66 Кг	92 Кг
VESA	500x300	600x400	600x600	800x600