

Мощные, современные, быстрые панели EDFLAT



EDCOMM
EDUCATION
COMMUNICATION

Серия LITE/H

55" 65" 75" 86" 98"



Доступная цена



4K Ультра HD,
50 000 ч.



14.0 Android



Точный сенсор,
20 касаний



Стильный дизайн

Интерактивные панели EDFLAT серии LITE/H – ваш идеальный выбор для начинающих.

Устройства Серии LITE/H обеспечат простоту и надежность использования, обладают всеми необходимыми функциями, чтобы помочь достичь ваших целей. А главное – по доступной цене!

Начните свой путь к успеху с легкостью благодаря серии LITE/H!



000 «ЭДКОМ» – производитель интерактивного оборудования

Тел.: +7 (800) 500-28-81, +7 (495) 252-00-42

www.edcomm.ru

Технические характеристики

Модель	EDF65LT01/H	EDF75LT01/H	EDF86UL01/H
Параметры экрана			
Диагональ	65"	75"	86"
Разрешение	3840x2160		
Яркость	350 кд/м ²		
Подсветка	LED		
Частота кадров	60Гц		
Время отклика	5 мс.		
Датчик освещенности	Да		
Система контроля воздуха	Нет		
Видимая область экрана	1428.48x803.52 мм	1650.24x928.26 мм	1895.04x1065.96 мм
Активная область экрана	1428.48x803.52 мм	1650.24x928.26 мм	1895.04x1065.96 мм
Параметры стекла			
Тип стекла	Закаленное стекло с антибликовым покрытием. Коэффициент отражения <1%		
Толщина стекла	4 мм		
Твердость	7 единиц по шкале Мооса		
Параметры сенсора			
Сенсорная технология	Инфракрасная		
Количество точек касания	40-для Windows, 20-для Android		
Сенсорная точность	1 мм		
Параметры системы и памяти			
Версия ОС	Android 14.0		
ЦПУ/ГПУ	Cortex A55*8, 1,8 ГГц/Mali G52*4, 600 Мгц		
ОЗУ/ПЗУ	8 ГБ DDR4/128 ГБ		
Подключение			
Фронтальная панель	HDMI 2.0 (вход)*1; USB 2.0 Type-C*1, USB 3.2 Type-A (Gen 1)*3; USB 2.0 Type-B (тач)*1		
Задняя панель	DISPLAY PORT (вход)*1; HDMI 2.0 (вход)*2; HDMI 2.0 (выход)*1; VGA (вход)*1; Микрофонный TRS 3.5 (вход)*1; Аудио TRS 3.5 (вход)*1; Аудио TRS 3.5 (выход)*1; SPDIF/COAX RCA (выход)*1; USB 2.0 Type-B (тач)*1; USB 3.0 Type-A *1; USB 2.0 Type-A*1; Ethernet RJ45 (вход)*1; Ethernet RJ45 (выход)*1; RS 232 *1; JAE OPS 80-pin*1; Wi-Fi антенна*2; TF/MicroSD (вход)*1		
Ethernet	10/100 Мбит/с		
Wi-Fi	Wi-Fi 5 (2.4GHz+5GHz IEEE 802.11 a/b/g/n/ac		
Bluetooth	5.0		
Камера и микрофоны			
Камера	Нет		
Микрофон	Нет		
Акустическая система			
Динамики / Сабвуфер	15 Вт*2 шт / Нет		
Энергопотребление			
Рабочее напряжение	AC 180-240В, 60/50Hz		
Режим ожидания	0,5 Вт		
Потребляемая мощность	230 Вт (Макс.)	280 Вт (Макс.)	380 Вт (Макс.)
Комплектность			
Аксессуары	Стилус*2; Антенны для Wi-Fi/Bluetooth*2; Кабель питания (3 метра)*1; Пульт ДУ*1; Настенное крепление*1; Руководство пользователя / Техпаспорт*1		
Габариты			
Размер панели,мм	1488.3x917.8x84.3 мм	1713.5x1043.6x88 мм	1955.4x1179.7x87.8 мм
Вес нетто	37 Кг	49 Кг	64 Кг
VESA	300x400	500x600	600x600

Технические характеристики

Модель	EDF55LT01/H	Под заказ	EDF98LT01/H	Под заказ
Параметры экрана				
Диагональ	55"		98"	
Разрешение	3840x2160			
Яркость	250 кд/м ²		350 кд/м ²	
Подсветка	LED			
Частота кадров	60Гц			
Время отклика	5 мс.			
Датчик освещенности	Да			
Система контроля воздуха	Нет			
Видимая область экрана	1211.2x682 мм		2159x1214.5 мм	
Активная область экрана	1211.2x682 мм		2159x1214.5 мм	
Параметры стекла				
Тип стекла	Закаленное стекло с антибликовым покрытием. Коэффициент отражения <1%			
Толщина стекла	4 мм			
Твердость	7 единиц по шкале Мооса			
Параметры сенсора				
Сенсорная технология	Инфракрасная			
Количество точек касания	40-для Windows, 20-для Android			
Сенсорная точность	1 мм			
Параметры системы и памяти				
Версия ОС	Android 14.0			
ЦПУ/ГПУ	Cortex A55*8, 1,8 ГГц/Mali G52*4, 600 Мгц			
ОЗУ/ПЗУ	8 ГБ DDR4/128 ГБ			
Подключение				
Фронтальная панель	HDMI 2.0 (вход)*1; USB 2.0 Type-C*1, USB 3.2 Type-A (Gen 1)*3; USB 2.0 Type-B (тач)*1			
Задняя панель	DISPLAY PORT (вход)*1; HDMI 2.0 (вход)*2; HDMI 2.0 (выход)*1; VGA (вход)*1; Микрофонный TRS 3.5 (вход)*1; Аудио TRS 3.5 (вход)*1; Аудио TRS 3.5 (выход)*1; SPDIF/COAX RCA (выход)*1; USB 2.0 Type-B (тач)*1; USB 3.0 Type-A *1; USB 2.0 Type-A*1; Ethernet RJ45 (вход)*1; Ethernet RJ45 (выход)*1; RS 232 *1; JAE OPS 80-pin*1; Wi-Fi антенна*2; TF/MicroSD (вход)*1			
Ethernet	10/100 Мбит/с			
Wi-Fi	Wi-Fi 5 (2.4GHz+5GHz IEEE 802.11 a/b/g/n/ac			
Bluetooth	5.0			
Камера и микрофоны				
Камера	Нет			
Микрофон	Нет			
Акустическая система				
Динамики / Сабвуфер	15 Вт*2 шт / Нет			
Энергопотребление				
Рабочее напряжение	AC 180-240В, 60/50Hz			
Режим ожидания	0,5 Вт			
Потребляемая мощность	180 Вт (Макс.)		480 Вт (Макс.)	
Комплектность				
Аксессуары	Стилус*2; Антенны для Wi-Fi/Bluetooth*2; Кабель питания (3 метра)*1; Пульт ДУ*1; Настенное крепление*1; Руководство пользователя / Техпаспорт*1			
Габариты				
Размер панели,мм	1488.3x917.8x84.3 мм		1955.4x1179.7x87.8 мм	
Вес нетто	37 Кг		64 Кг	
VESA	300x400		400x800	